

Prestige (Silent 300)

цена 54 900

промоционална цена - 49 990 лв

Характеристика:

Машина за традиционни (хоросанови) и фабрични мазилки за употреба от кола нула. Задвижва се от дизелов двигател. Това дава независимост на работата от енергопребенната мрежа, същевременно голямата мощност осигурява много голям дебит и висока производителност. Преобръщащият се миксер с хоризонтален вал и принудително разбъркване хомогенизира всякакви смеси. Така машината може да се използва за нанасяне както на хоросанови мазилки, така и на фабрично пакетирани на вароциментова основа или гипсови. Ако шнековата помпа 2L6 или (IM25) се замени с 60,12, **Prestige** може да се използва за саморазливни или течни замазки.

Миксерът е с хидравлично задвижване. След процеса на разбъркване сместа се изсипва в бункера на машината. Шнекова помпа нагнетява материала и посредством маркуч го пренася до пистолета за нанасяне. Въздухът от компресор разпръсква мазилката върху стената.

Голямата производителност на машината позволява тя да бъде захранвана и със смеси директно от бетоновоз, особено когато се използва за замазки.



Основни предимства на модела

- Енергонезависима.
- Възможност да се работи с хоросанови мазилки – по-евтини и по екологични от гипсовите.
- Най-мощната и с най-голяма производителност машина за нанасяне на мазилки.
- Окомплектовката включва 20+10 метрови маркучи за материал ф 35 и 5 м ф25 и 16+20 м маркуч за въздух.
- Хидравлична помпа с променлив дебит.
- Компресорът за въздух е с голям (400 л.) дебит.
- Сертифициран теглич за теглене от МПС
- Иновативна система “Есо Тrower” за по-ниски емисий и минимален разход на гориво.
- Преаранжирана за електронен или механичен водомер, дистанционно управление, водоструйка за почистване.

Технически параметри:

- Двигател - дизелов, трицилиндров, водно охлаждане – Yanmar.
- Мощност - 15 kW / 2400 об./мин
- Производителност (дебит) - с шнек 2L6– 0-60 л/мин
- Максимална дистанция на изпомпване - с маркуч d35 мм хоризонтално – 60м, вертикално - 30м
- Максимален размер на зърненост на материала – 6 мм с шнек 2L6, 8 мм с IM25
- Тегло на машината 750кг
- Обем на бункера 200 л.
- Размери 1,36 м/ 3,34 м / 1,34м ш/д/в

Допълнителни аксесоари:

- Кит за мазилки – вибрисито, шнек IM25 Пистолет за традиционни и фабрични м-кир 5 бр дюзи
- Електронен или механичен водомер.
- Шнек за саморазливни или полутечни замазки – 60,12.
- Кит за инжектиране

